

Werktekening brochures Vierkant S - geniet

Formaat: 13,5 x 13,5 cm

Gebruik dit bestand op een aparte laag in jouw opmaakprogramma. Vergeet niet onze werktekening onzichtbaar te maken of te verwijderen bij het opslaan van de uiteindelijke PDF, of de JFG met hoge resolutie.

Afgewerkt formaat: 13,5 x 13,5 cm

Dit is het afgewerkte formaat van de bladzijde.

Aan te leveren formaat: 14,1 x 14,1 cm

Afgewerkt formaat inclusief afloop aan alle zijden.

Deze afloopzone moet worden vrijgehouden van belangrijke teksten en afbeeldingen.

Achtergrondafbeeldingen kunnen wel doorlopen tot in deze zone.

Hiermee zorg je ervoor dat jouw print netjes afloopt zonder dat er een witrand ontstaat.

Veilige zone (3 mm)

Blijf met jouw tekst en belangrijke objecten binnen de blauwe lijn. Daarmee voorkom je dat deze deels meegenomen worden bij het snijden van het drukwerk.

LET OP:

Verwijder deze tekst en uitleg uit je ontwerp en voorkom dat de lijnen worden meegeprint.

INFO:

- Tekst in je ontwerp dient je altijd om te zetten naar contoursvecties (geen lettertypen)
- Alleen afwijk in het color area's: 0-5, 6-9% bestanden maak je volledig op in CMYK (geen pens of op kleuren)
- Voorteje bestand met een afloop van 3 mm. De achtergrond kan je hier later doorlopen, dit heeft te maken met de minimale inrijmarge. Dit zorgt ervoor dat je in het uitslijpen geen problemen kent en dat de achtergrond aan alle zijden netjes afloopt.
- Maakte bij afbeeldingen altijd een minimale resolutie van 150 dpi, wij adviseren een resolutie van 300 dpi aan te houden.
- Bij het gebruik van lijnen en streepjes mogen deze niet dunner zijn dan 0,25 pt. Dappellijnen lijnen moeten tenminste een dikte van 0,5 pt hebben.
- Bevat de lettergrootte raden wij aan om minimaal 6 pt aan te houden. De leesbaarheid is ook afhankelijk van het lettertype dat gebruikt wordt.
- De CMYK kleurafwijking in je ontwerp moet nooit hoger te zijn dan 28%, dit zijn de percentages van Cyan, Magenta, Yellow en Key (Zwart) samen.
- Gebruik voor deep zwart de volgende opbouw: C30%, M40%, Y40% en K100%. Gebruik deep zwart alleen voor grotere teksten en tekste. Hier moet niet de kleur is dan 100% of plane tekst.
- Opmak met witte contour (Stroke) of cutting (EF) mag nooit op overdruk (overprint) staan. Wil je overdruk vervalt in het ontwerp de afwijking en dit kan een ongewenst resultaat opleveren.
- De programma's die wij aanraden om de juiste bestandbestanden mee te werken zijn: Adobe InDesign, Adobe Illustrator of Adobe Photoshop. Zorg dat je bestand als uitklokken wordt weergegeven onder PDF afdruk PDF of la 2001. De bestanden dienen aangepast te worden als 1 laag. Als alternatieve bestanden kun je jpg of tiff (1 laag) aanleveren.
- Lever je bestand aan zonder veldnamen en printaantekeningen (printen mark).

Aanleveringsformatie geniettoegang

- Lever 1 bestand aan met het aantal bestidde pagin in de gewenste volgorde.
- Ind bestidde pagina je met de voorpagina (pag. 1). Verwijder de opmaak die aan de binnenkant van de voorpagina moet komen (pag. 2), indien deze blanco moet blijven is dit een blanco pagina. Dien volgt de eerste pagina van het binnenwerk (pag. 3) en je pag. 4 door tot de achterpagina van het uiteindelijke magazine.
- Lever de pagin met de spreeds of op instag aan (geen 2 pagin) naast elkaar.
- Indien het niet lukt om een PDF met meerdere pagin aan te maken kan je de pagin separaat uploaden met de de bestidde naam een duidelijke vermelding van het paginummer.

Let op:

Elke pagina heeft aan de rugzijde het beeld van de tegenliggende pagina in de volgorde.

